



robin

La qualité en peinture

Technische Fiche
Update 02/08/13

MINIUM DE FER L-2904

SAMENSTELLING:

Verf op basis van synthetisch hars en speciale roestwerende pigmenten.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN:

MINIUM DE FER wordt gekwast, gerold of verspoten. In sommige gevallen kan men tot 10% verdunnen.

De te behandelen oppervlakte moeten zuiver zijn en vrij van alle onzuiverheden.

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSINGEN:

Geschikt als primer voor de behandeling van metalen onderdelen.

Overschilderen na 24 uren droging met synthetische verven.

VERDUNNING EN REINIGING:

White spirit of synthetische thinner.

RENDEMENT:

4 - 5 m² / Li

KLEUREN:

Rood

VERPAKKINGEN:

4 en 15Li

VOC WAARDEN: Maximale EU-waarde voor dit product (Cat. IIA/i): 600gr (2007) en 500gr (2010).

MINIUM DE FER bevat 303 gr/VOC.

Nota: Vervangt alle vorige edities. Het is de taak van het cliënteel om, voor elk gebruik, na te gaan of dit wel de laatste editie is. Alle informatie weergegeven in deze folder zijn uitsluitend van informatieve aard en kunnen een aangepaste omschrijving rond de staat en behandeling van de ondergronden vereisen.